

## Rack Mount Industrial TFT Monitor HI-40Q ( 4 x 4 " TFT )



LCD Typ	4.0" TFT Aktive Matrix
Gehäuse	19" Rack, 2 Einheiten hoch
Einheiten im Rack	4 LCD-TFT
Bedienelemente	Analoge Frontbedienelemente
Tilting Angle	+50°/-50°
<b>Display</b>	
Helligkeit	350 cd/m <sup>2</sup>
Kontrastverhältnis	150:1
Auflösung (Punkt)	480 x 234
Pixel	0,171 mm x 0,264 mm
Lampenlebensdauer	bis zu 10.000 Stunden
Betrachtungswinkel	40°/60°(O/U), 60°/60°(L/R)
Betrachtungsbereich	82,1 mm x 61,8 mm
<b>Eingänge und Ausgänge</b>	
PC Eingang	Nicht anwählbar
Video Eingang (jedes Display)	2 BNC Video Composite, PAL/NTSC Auto Detect
Video Ausgang (jedes Display)	BNC Video Composite (2 Ausgang)
Tally	2 x LED - D-Sub 9 pins (Contact close)
<b>Elektrik</b>	
TFT Versorgungsteil	12 Volt, 1,2A
Rack Versorgungsteil	100 - 240 Volt, 47- 63Hz, 1,5A
Leistungsaufnahme	15 Watt
<b>Mechanik</b>	
Gewicht	3 Kg
Rackmaße	480 mm x 82 mm x 67 mm
<b>Andere Spezifikationen</b>	
Ansprechzeit	Tr 15 ms, Tf 20 ms
Arbeitstemperatur	+0°C ~ +60°C
Lagertemperatur	-25°C ~ +80°C