

## Panel - Mini-IPC

### Features:

- 19" Rack oder Panel-Mounting
- Modulares Konzept durch 2 Einheiten: TFT und Mini-IPC
- 15", 17" oder 19" TFT's
- Tiefe nur 135 mm
- Touch Screen Option



## Workstation

### Features:

- 19" Mounting, nur 6 HE (272 mm)
- Vollfunktionsfähige wassergeschützte Membran Tastatur
- wassergeschütztes Touchpad
- Gewicht: 5 KG
- Abmessungen : 483 mm (B) x 135 mm (T) x 272 mm (H)



## Industrie-TFT

### Features:

- Monitore in den Größen 15", 17" und 19"
- Panel und 19" Rack Mounting
- Hohe Helligkeit bis 500 cd/qm
- Hohes Kontrastverhältnis bis 500:1
- Weiter Betrachtungswinkel bis 170 Grad
- Multisignal: VGA, Video, S-VIDEO, DVI
- VESA-Arm Befestigung und Wandhalterungen
- Touchscreen (optional)
- Front-Schutzscheibe (optional)
- OSD Menü-Treiber
- CE-Zulassung



Netzwerk- und Sicherheitstechnik GmbH  
Uteweg 2 - 64625 Bensheim

Tel.: +49 (0)6251/69438  
Fax.: +49 (0)6251/63721

e-mail: [info@ipc-markt.de](mailto:info@ipc-markt.de)  
web: [www.ipc-markt.de](http://www.ipc-markt.de)



The Fanless Company

Ihr Spezialist  
für  
Lüfterlose  
Industrie-PC's



# Alle Systeme Lüfterlos !!! - Alle Systeme Lüfterlos !!!



Modell	EPIA-M	LV-671	MB899	IP-MTS2B	1HE	4HE
CPU	VIA Eden 600 - 1000MHz	Socket 479 Intel Pentium Mobile 1.3 - 1.8 GHz	Socket 479 Intel Core Duo T2100 - T2600	Socket 479 Intel Pentium Mobile 1.6 GHz	Socket 479 Intel Core Duo T2100 - T2600	Socket 479 Intel Core Duo T2100 - T2600
RAM	Max. 1 GB DDR266	Max. 1 GB DDR333	Max. 4 GB DDR2 667/533	Max. 1 GB DDR333	Max. 4 GB DDR2 667/533	Max. 4 GB DDR2 667/533
FSB	100MHz/133MHz	400MHz	533MHz/667MHz	400MHz	533MHz/667MHz	533MHz/667MHz
Chipsatz	VIA Apollo	Intel 855GME / ICH4	Intel 945GM / ICH7	Intel 855GME / ICH4	Intel 945GM / ICH7	Intel 945GM / ICH7
LAN	1x 100MBit	1x 1000MBit	1x 100MBit 1x 1000MBit	1x 1000MBit	1x 100MBit 1x 1000MBit	2x 1000MBit
Festplatte	40 GB - 120 GB 30 GB Edurastar 24/7h	40 GB - 120 GB 30 GB Edurastar 24/7h	40 GB - 120 GB 30 GB Edurastar 24/7h	2x 80 GB - 250 GB Raid 0, 1, 5	40 GB - 120 GB 30 GB Edurastar 24/7h	80 GB - 250 GB SATA Raid 0, 1
Steckplätze	1 oder 2 PCI	1 oder 2 PCI 1 MiniPCI	1 oder 2 PCI 1 PCI-E(x1) 1 MiniPCI 1 MiniPCI-E	1 PCI	1 PCI 1MiniPCI 1 MiniPCI-E	1 PCI-Express x16 1 PCI-Express x1 2 PCI
I/O	2xRS232, 1xLPT, 4xUSB	2xRS232, 1xLPT, 6xUSB	2xRS232, 6xUSB, 1xDVI	2xRS232, 2xUSB	2xRS232, 6xUSB, 1xDVI	1xDVI, 8xUSB
Maße	1PCI: 225 x 89 x 215 mm	1PCI: 225 x 89 x 238 mm	1PCI: 225 x 89 x 238 mm	225 x 111 x 238 mm	483 x 44 x 300 mm	483 x 176 x 465 mm
Stromversorgung	ATX	12 VDC	ATX	12/5 VDC	ATX	ATX