



Gehäuse für Industrie TFT und Panel-Mini-IPC

(bis 22" Diagonale)

www.ipc-markt.de



Gehäuse pulverbeschichtet
500 x 500 x 180 mm RAL 7035

Abmessungen Gehäuse (Einbau für Mini-IPC geeignet)

Für 15" TFT :

430 x 430 x 180 mm (H x B x T)

500 x 500 x 180, 500 x 500 x 210 mm (H x B x T)

Für 17" TFT :

500 x 500 x 180, 500 x 500 x 210 mm (H x B x T)

Für 19", 20" und 22" TFT :

600 x 600 x 210 mm (H x B x T)

Panel-PC oder Monitor : Zugang von vorne
Tür öffnet nach rechts oder links

Standardausstattung :

Farbe : RAL 7035 (Edelstahl optional)

Montageklappe mit Kabelzuführung von unten/oben
Wandmontage vorbereitet

Schutzart IP-55 von vorne

Option : IP-65 / IP66 - auch mit Kabeldurchführungen

Gewicht 6 – 12 KG (abh. von der Größe)



Gehäuse Edelstahl für 15", 17", 19", 20" und 22" TFT

Material : Edelstahl 1.4301

Oberfläche : Strichschliff

Montageplatte: Stahlblech

Vorreiber :Zink-Druckguß vernickelt

Abmessungen

15" TFT 430 x 430 x 180 mm

15" und 17" TFT 500 x 500 x 210 mm

19", 20" und 22" TFT 600 x 600 x 210 mm

Zulassungen : CE, VDE, CSA, DNV

Schutzart : bis IP 65 /66 (opt.)

Panelfront :Chrom-Nickel X5 CRNI 18-10.



Gehäuse Edelstahl 600 x 600 x 210 (TFT 22" beidseitig)

Optional :

Standfuß von 1 – 2 m Höhe
mit Kabelzuführung durch
Standfuß

Schaltschrankheizung

bis - 30 Grad C



Schwenkarm

Schwenkarmbefestigung mit Kabelzuführung
von oben durch Schwenkarm