

## Industrial Open FrameMonitor OF-19

The Versatile 19" Color TFT Monitor

### Highlights



Open Frame Monitore eignen sich zum Einbau in eigene Gehäuse, Pulte usw. Sie kommen als komplette TFT Displays und müssen nur noch hinter einer Schaltschranktür, Pultblende oder in einem Gehäuse mit Stehbolzen befestigt werden. Sie sind der geeignete Ersatz für Röhrenmonitore, benötigen jedoch weniger Platz und haben einen geringeren Strombedarf. Es gibt sie mit VGA-Eingang und optional mit VideoComposite Eingang.. Im Lieferumfang ist das 12 VDC Netzteil enthalten. Optional ist eine 24VDC Stromversorgung erhältlich.

Zusätzlich gibt es als Option einen Resistiven **Touchscreen** mit USB Controller

<b>Model NO.</b>	<b>OF-19</b>	
<b>Viewing Area</b>	<b>19"</b>	
<b>Touch Panel</b>		<b>Option</b>
<b>Resolution</b>	<b>1280 x 1024</b>	<b>SXGA</b>
<b>Eff. Display Area</b>	<b>367,3 x 301,1</b>	<b>mm</b>
<b>Colors</b>	<b>16 Mio</b>	
<b>Response Time</b>	<b>15/10 ms</b>	
<b>Contrast Ratio</b>	<b>700 : 1</b>	
<b>Brightness</b>	<b>300 cd/qm</b>	
<b>Viewing Angle</b>	<b>H 170 x V170</b>	
<b>Input Signal</b>	<b>Analog VGA /</b>	<b>DVI / S-Video</b>
		<b>Comp. Video</b>
<b>Input Connector</b>	<b>D-sub 15pin /</b>	<b>DVI /Cinch</b>
<b>Scan Frequency</b>	<b>H:30- 80 KHz</b>	<b>V: 50-75Hz</b>
<b>Power Mgmt</b>	<b>VESA DPMS</b>	<b>Standard</b>
<b>Consumption</b>	<b>50W @12VDC</b>	<b>Opt. Extern. 24VDC</b>
		<b>Adapt.</b>
<b>Dimensions (mm)</b>	<b>See Drawing</b>	
<b>Op. Temperature</b>	<b>0-50 Degr. C</b>	
<b>Weight</b>	<b>3 KG</b>	
<b>Standard</b>	<b>CE</b>	