



Lüfterloser Mini-IPC mit Intel Atom CPU D945GCLF

www.ipc-markt.de



Features

- Ultra-Low Power Board (nur 18W)
- D945 Chipsatz mit Hyperthreading
- 1 GB RAM
- lüfterlos mit Heatpipe
- auf allen Industrie TFT Panels mit Halterung montierbar
- 1 oder 2 freie PCI-Slots
- Laufwerke montiert mit Schockabsorbern
- 2 Einheiten passen in ein 19" Rack, 2HE
- Tiefe nur 238 mm

Specification

- * **OnBoard Intel Atom CPU (Silverthorne 45nm), (1.6 GHz) – lüfterlos mit Heatpipe**
- * **L2 Cache : 500 KB**
- * **RAM : 1 GB Dual DDR-II 667/533 MHz, non-ECC unbuffered (240pin DIMM)- up to 2 GB max**
- * **Hard Disk : sATA 100 GB / DVD-Combo**

Integrated VGA

Intel 82945G Express Chipsatz (Intel 950 GMA)

Primary LAN

ICH7M integrated 10/100 BaseT Ethernet

Audio Realtek High Definition Audio

USB 2.0

- 4x USB 2.0
- 2x PS/2
- 1x Parallel
- 1 x D-SUB15 (VGA)
- 1 x RS232
- 4 x USB 2.0
- 1 x LAN 10/100MBit
- 3x Sound (Line Out,Line In, Microphone)

Anschlüsse extern

Anschlüsse intern

PCI, USB 2.0 5/6, Audio
2x SATA-II, 1x IDE , supports 2 ports

Serial Ports

Two RS-232 ports

Expansion Slot

PCI

1 Slot m. RiserCard

Stromversorgung 20 Pin ATX, P4-Stecker



Intel Mini-ITX D945GCLF

Mechanisch

- **1 x internes Laufwerk Festplatte 2 1/2"**
- **1 x internes Laufwerk (Slim-DVD-Combo)**
- **Frontanzeige : Power, HD**
- **Temp.-Bereich : 0-60 Grad C**
- **Schockfestigkeit-Betrieb : 2.5 G @15-20ms nonoperating : 36 G**
- **Vibration : 5-17 Hz, @ 0,1 " Doppel-Amplitude Auslenkung; 17-500Hz bei 1.5 G Beschleunigung**
- **Abmessungen : 225 x 238 x 89 (130 *) mm (B x T x H) (*) mit 2/3 PCI -Slots**
- **optional Mini IPC03 mit 2 PCI-Slots**

Lüfterlose Netzteile : 90-240 VAC (standard) oder 12/24 VDC (opt.)