

IPC-Markt GmbH Uteweg 2 64625 Bensheim

Telefon: (+49)0 6251-69438 Telefax: (+49)0 6251-63721 Email: sales2@ipc-markt.de Web: www.ipc-markt.de



Gehäuse (Einbau für Mini -IPC geeignet)

Abmessungen:

für 10" bis 15" TFT: 400x400x180 (H x B x T) für 15" TFT: 430 x 430 x 180 mm (H x B x T)

500 x 500 x 180, 500 x 500 x 210 mm (H x B x T) für 17" TFT: 500 x 500 x 180, 500 x 500 x 210 mm (H x B x T) für 19", 20", 22" und 23" TFT: 600 x 600 x 210 mm (H x B x T)

für 24" TFT: 650 x 530 x 210 mm (B x H x T)

Panel-PC oder Monitor: Zugang von vorne

Tür öffnet nach rechts oder links

Standardausstattung:

Farbe: RAL 7035

Montageklappe mit Kabelzuführung von unten/oben

Wandmontage vorbereitet

IP-55 (Option IP-65 / IP66 - auch mit Kabeldurchführungen)

Schließung: 1 oder 2 Aufreiber / Schloß



Edelstahl-Gehäuse für 15", 17", 19", 20", 22" und 23" Displays

Abmessungen:

für 15" TFT 430 x 430 x 180 mm (H x B x T) für 15" und 17" TFT 500 x 500 x 210 mm (H x B x T) für 19", 20" und 22" TFT 600 x 600 x 210 mm (H x B x T)

Panel-PC oder Monitor : Zugang von vorne

Tür öffnet nach rechts oder links

Material: Edelstahl 1.4301 Oberfläche: Strichschliff

Vorreiber: Zink-Druckguß vernickelt Zulassungen: CE, VDE, CSA, DNV Schutzart: bis IP 65 /66 (opt.)

Schließung: 1,oder 2 Aufreiber / Schloß



Gehäuse für Displays bis 32"

Abmessungen:

für 32" TFT : 550 x 905 x 175 mm (H x B x T)

Panel-PC oder Monitor: Zugang von vorne Tür öffnet nach rechts, links, oben / unten.

Standardausstattung:

Farbe: RAL 7035 (Edelstahl optional)

Montageklappe mit Kabelzuführung von unten/oben IP-55 (Option IP-65 / IP66 - auch mit Kabeldurchführungen) Schließung : 3 Aufreiber oder Schloß

- · Heizung: Gehäuseheizung mit Thermostat einstellbar -20 bis 10 Grad C
- Schrankventilator : einstellbar bei T > 45 Grad C mit Filter
- · Schutzart IP-65 / / IP66 auch mit Kabeldurchführungen



Edelstahl-Gehäuse für Displays bis 42"

Abmessungen:

für 42" TFT 800 x 1200 x 250 mm (H x B x T)

Panel-PC oder Monitor : Zugang von hinten

Tür öffnet nach rechts und links

Schließung: 2 Aufreiber oder Schloß

Standardausstattung:

Material : Edelstahl 1.4301 Oberfläche : Strichschliff

Vorreiber: Zink-Druckguß vernickelt

IP-55 (Option IP-65 / IP66 - auch mit Kabeldurchführungen)

Optional:

 \cdot Heizung : Gehäuseheizung mit Thermostat einstellbar –20 bis 10 Grad C

Schrankventilator: einstellbar bei T > 45 Grad C mit Filter
Schutzart IP-65 / / IP66 - auch mit Kabeldurchführungen



Edelstahl-Gehäuse für Displays bis 52"

Abmessungen:

für 52" TFT: 800 x 1200 x 300 mm (H x B x T)

Panel-PC oder Monitor : Zugang von hinten

Tür öffnet nach rechts und links

Standardausstattung:

Material: Edelstahl 1.4301 Oberfläche: Strichschliff

Vorreiber: Zink-Druckguß vernickelt

IP-55 (Option IP-65 / IP66 - auch mit Kabeldurchführungen)

Optional:

- · Heizung : Gehäuseheizung mit Thermostat einstellbar –20 bis 10 Grad C
- · Schrankventilator : einstellbar bei T > 45 Grad C mit Filter
- · Schutzart IP-65 / / IP66 auch mit Kabeldurchführungen



Auch als beidseitige Version lieferbar

- Monitor in Tür und Rückseite



Optional:

Standfuß von 1 – 2 m Höhe mit Kabelzuführung durch Standfuß

Gehäuseheizung mit Thermostat einstellbar –20 bis 10 Grad C

Schrankventilator:

Einstellbar bei T > 45 Grad C mit Filter

Schutzart

IP-65 / / IP66 - auch mit Kabeldurchführungen

Schwenkarm

Schwenkarmbefestigung mit Kabelzuführung von oben durch Schwenkarm



Monitor Gehäuse

Kabeldurchführung unten oder an der Seite SLIM Gehäuse Abdichtung

Breite:

B1 = 600 B2 = 598

B3 = 582

B4 = 559B5 = 572

B6 = 150

Höhe:

H1 = 400

H2 = 398

H3 = 382H4 = 350

Tiefe:

T1 = 120

Alle Angeben in mm